

Telha de PVC PreconVC PLAN



DESCRIÇÃO

A TELHA PRECONVC PLAN é um produto de altíssima qualidade e resistência, fabricada a partir de formulações de PVC modificado/acrilato em chapas de dupla camada, aditivadas com protetores de UV e modificadores de impacto. Tem em sua camada externa a aplicação de ASA (acrílico)/Antichamas, o que proporciona maior durabilidade da cor, baixa propagação do fogo e alta resistência por longos anos.

CERTIFICAÇÃO

Atendem aos requisitos de produto da Norma Técnica Brasileira ABNT NBR: 15.575 - são cumpridos os requisitos de produto, mas ratifica-se que o excelente desempenho do sistema depende de diversas variáveis da habitação.

INDICAÇÕES


Produto recomendado para qualquer tipo de cobertura, principalmente residenciais.

DECLIVIDADE:

Para coberturas em uma ou duas águas, mínima de 15%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PreconVC Plan		
Comprimento	2,42m	3,30m
Largura	0,88m	0,88m
Espessura	1,5 a 1,6mm	
Largura útil	0,80m	0,80m
Área útil por telha	1,75m ²	2,46m ²
Apoios (Qtd. por telha)	6	8
Peso aproximado por metro linear	2,4kg/m	
Peças de fixação por telha	16	22
	Parafusos de 2 ½"	
Cores	Cerâmica, Marfim e Concreto	



PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeira central
Capa lateral
Cumeeira lateral lista
Cumeeira espigão articulada
Fechamento de cumeeira
Cumeeira triangular

PEÇAS DE FIXAÇÃO

Parafuso de fixação PreconVC 2 ½" ou prego telheiro
Kit de fixação PreconVC

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Empilhamento máximo de 100 telhas, sobre estrado

ATENÇÃO

- Sempre seguir as orientações de instalação presentes no manual, disponível para *download* no site www.precon.com.br
- É obrigatório o uso de *kits* de vedação PreconVC quando a fixação acontecer com parafusos. Os kits asseguram a estanqueidade do telhado.

Utilizar equipamentos de proteção: capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas.

Caso o telhado esteja molhado, evitar a subida. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das telhas.

Cuidado para não prensar as mãos.